

TERMALWOOD X STRONG

L'isolamento termico del tetto si ottiene utilizzando un pannello, tipo THERMALWOOD X STRONG, conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), fornito già accoppiato, composto da:

- pannello in lana di legno di abete, mineralizzata e legata con un cemento Portland, conforme alla norma UNI EN13168, con resistenza termica dichiarata 0,065W/mK, ed è classificato in Euroclasse B-s1,d0 di reazione al fuoco;
- pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) grigio a lambda migliorato, certificato CE (sistema1) secondo EN13163 in classe EPS100, con resistenza termica dichiarata 0,030 W/mK, autoestinguente in classe E; ha dimensioni utili mm.1200x600, spessore minimo di isolamento mm_____ (a scelta da 60 a 160 mm) e battentatura ad incastro su 4 lati per l'abbattimento dei ponti termici;
- pannello in lana di legno di abete, mineralizzata e legata con un cemento Portland, conforme alla norma UNI EN13168, con resistenza termica dichiarata 0,065W/mK, ed è classificato in Euroclasse B-s1,d0 di reazione al fuoco;
- tavolato in agglomerato di legno OSB 3 spessore mm.12 o 18, con trattamento idrorepellente.