

EPS IN ROTOLO

L'EPS comodo da trasportare

Disponibile in due densità (150 e 200) e tre spessori (20, 30 e 44 mm), l'EPS in rotolo offre una soluzione pratica e comoda, semplificando sia il trasporto che la posa dell'impianto radiante.

Posa facilitata

Il film alluminato superiore è dotato di una serigrafia con pratiche tracce guida, disegnate per garantire il posizionamento preciso e agevole della tubazione radiante.



DAI TECNICI

Dimensioni

Dimensioni	10000 x 1000 mm
Spessori disponibili	20 - 30 - 44 mm
Superficie utile	10 m ² , 2 m ²

Caratteristiche tecniche secondo EN 13163:2012

	Norma		EPS 150	EPS 200
Tolleranza sulla lunghezza	EN 822	L(3)	+/- 3 mm	+/- 3 mm
Tolleranza sulla larghezza	EN 822	W(3)	+/- 3 mm	+/- 3 mm
Tolleranza sullo spessore	EN 823	T(2)	+/- 2 mm	+/- 2 mm
Tolleranza sulla ortogonalità	EN 824	S(5)	+/- 5/1000 mm	+/- 5/1000 mm
Tolleranza sulla planarità	EN 825	P(10)	+/- 10 mm	+/- 10 mm
Stabilità dimensionale	EN 1603	DS(N)	+/- 0,2%	+/- 0,2%
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione	EN 826	CS(10)	≥ 150 kpa	≥ 200 kpa
Resistenza alla flessione	EN 12089	BS	≥ 200 kpa	≥ 250 kpa
Classe di reazione al fuoco	EN 13501		E	E
Conduttività termica dichiarata	EN 13163	λ ₀	0,033 W/mK	0,033 W/mK

I dati riportati nelle tabelle fanno riferimento al DOP e al certificato CE validi al momento della stampa. DOP e certificati sono consultabili e scaricabili in ogni momento dal nostro sito: www.politop.com