

politop

ISOLARE E PROTEGGERE IN MODO SOSTENIBILE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

AI REQUISITI DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Si dichiara che il pannello isolante in polistirolo espanso per l'edilizia

TERMALTEGOLA

prodotto da

POLITOP SRL

Via Dante Alighieri, 3
31040 Meduna di Livenza (TV)

rispetta i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del DM 24 novembre 2025
per la categoria merceologica "Isolanti termici e acustici" rif. sezione punto 2.4.7.
come esplicitato nella tabella seguente.

Criteri di conformità	Documento di evidenza
TERMALTEGOLA è prodotto in assenza di ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili	Scheda di sicurezza - sez. 3 "Composizione e informazioni sugli ingredienti"
TERMALTEGOLA è prodotto in assenza di agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono	Scheda di sicurezza - sez. 12 "Informazioni ecologiche"
TERMALTEGOLA è prodotto in assenza di catalizzatori al piombo	Scheda di sicurezza - sez. 3 "Composizione e informazioni sugli ingredienti"
TERMALTEGOLA contiene una quantità di agente espandente sempre inferiore al 6% del peso del prodotto finito	Scheda di sicurezza - sez. 3 "Composizione e informazioni sugli ingredienti"
TERMALTEGOLA non è costituito da lane minerali e rispetta il regolamento REACH	Scheda di sicurezza - sez. 15 "Informazioni sulla regolamentazione"
TERMALTEGOLA contiene una quantità di materiale riciclato e/o recuperato sempre superiore al 15% del peso del prodotto finito	Certificato n. IT318710 - ReMade in Italy
TERMALTEGOLA ha una resistenza termica di 0,034 w/mK (vedi DOP allegato)	Dichiarazione di prestazione N. 1812770

Meduna di Livenza,
18/02/2026

POLITOP SRL
Stefano Panontin



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 1812770-3-R2.i 2025

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	TERMALTEGOLA EPS 100	
2	Tipo, lotto, serie o altri elementi che consentono l'identificazione del prodotto da costruzione.	Indicati nell'etichetta che accompagna il collo.	
3	Uso previsto:	Isolamento termico per costruzioni (v. appendice ZA norma EN13163)	
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:	POLITOP Srl Via Dante Alighieri, 3 31040 – Meduna di Livenza (TV)	
5	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	La produzione dei pannelli TERMALTEGOLA EPS 100 avviene sotto sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazioni di tipo 1+ dimostrato dal Certificato di Conformità emesso dall'Organismo Notificato GSH	
6	Certificato CE ed ente notificatore:	Cert. N.1812770-3.i – Organismo Notificato GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. n.0919	
7	Prestazione dichiarata:		
	Caratteristiche essenziali:	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
	Resistenza termica o conduttività termica	0,034 w/mK	EN13163:2012+A1:2015
	Classe di reazione al fuoco	E	EN 13501
	Tolleranza sullo spessore	T(1) +/- 1 mm	EN 823
	Tolleranza sulla lunghezza Tolleranza sulla larghezza	L(2), W(2) +/- 2 mm	EN 822
	Tolleranza sulla ortogonalità	S(2) +/- 2/1000 mm	EN 824
	Tolleranza sulla planarità	P(5) 5 mm	EN 825
	Stabilità dimensionale	DS(N)2 +/- 0,2%	EN 1603
	Def. in spec. cond. di carico e temperatura	DLT(1)5 ≤ 5 %	EN1605
	Sollecitaz. compress. 10 % di deformazione	CS(10)100 ≥ 100 kPa	EN 826
	Resistenza alla flessione	BS 150 ≥ 150 kPa	EN 12089
	Resistenza diffusione al vapore	μ < 30-70	EN 12086
	Resistenza a trazione perpendicolare facce	TR 150 ≥ 150 kPa	EN1607
	Assorbimento d'acqua per immersione parziale	Wlp ≤ 0,5 kg/m2	EN 16535
	Modulo di taglio	Gm ≥ 1 N/mm2	EN12090
	Resistenza al taglio	ftk ≥ 0,02 N/mm2	EN12090
8	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.		
	Meduna di Livenza, il 18/02/2026	Il rappresentante legale – Stefano Panontin 	

POLITOP SRL

TERMALTEGOLA

Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti



Politop S.r.l.

RII-PRC01780-22

≥ 90%

A⁺

≥ 60% - 90%

A

≥ 30% - 60%

B

< 30%

C

15%

C

tipologia materiale riciclato

EPS



Elaborazioni a cura di ReMade in Italy

[dati non oggetto di certificazione]

riduzione dei consumi energetici
dal riciclo (kwh/kg)

3,28

riduzione delle emissioni climalteranti
dal riciclo (kg co₂ eq/kg)

0,44

altre certificazioni ambientali

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Sulla base della EN 13172, appendice A

Si certifica che il prodotto da costruzione

pannello termoisolante
in polistirene espanso sinterizzato
EPS 100 ETICS

EPS – EN 13163 – T(1) – L(2) – W(2) – S(2) – P(5) – DS(N)2 – DLT(1)5 – BS150 – CS(10)100 – TR150

Euroclasse E, Conduttività termica dichiarata, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

$W_p \leq 0,5 \text{ kg/m}^2$, $f_{tk} \geq 0,02 \text{ N/mm}^2$, $G_m \geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Le caratteristiche sopra elencate rispecchiano i requisiti della tabella 1 della EN 13499
"ETICS"

del produttore

POLITOP SRL
Via D. Alighieri, 3
I-31040 Meduna di Livenza

è conforme alla specifica tecnica della norma

EN 13163:2012+A1:2015

Il presente certificato di conformità scade il **28.02.2027**.

05.02.2026 / 18 12 770-3-R2.i


Responsabile dell'Istituto di certificazione
Corti Siegfried



GSH e. V.
Schildenstraße 24
D-29221 Celle
+49 (0) 51 41-88 92 65



info@gsh.eu
www.gsh.eu
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

POLITOP S.r.l.

Via Dante Alighieri n.3 – Meduna di Livenza (TV), Italia

Sito di Produzione:

Via Dante Alighieri n.3 – Meduna di Livenza (TV), Italia

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che la percentuale di materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti/famiglie:

PANNELLO IN EPS
MACINATO/COMPATTO
TAGLIATO
STAMPATO
ACCOPPIATI

(dettagli in allegato al presente certificato)

è stata determinata in conformità al Disciplinare:

DISCIPLINARE TECNICO REMADE® Vers 2.0_2023

Data della certificazione originale:	19/10/2022
Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione:	18/10/2025
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo	27/08/2025
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	19/10/2025
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	18/10/2028
Data di inizio e conclusione sospensione:	N.A.
N° Certificato – Revisione : IT346344 – Rev. 01	Del : 26/09/2025

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT346344

POLITOP S.r.l.

Via Dante Alighieri n.3 – Meduna di Livenza (TV), Italia

Sito di Produzione:

Via Dante Alighieri n.3 – Meduna di Livenza (TV), Italia

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
PANNELLO IN EPS	STARTOP	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	UNICO	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	RESPHIRA	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	REFLEXTERM	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	TERMALTOP	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	TELMALPOR	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	TERMALTEGOLA	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	TERMALTEGOLA X	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	SCACCOMATTO	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	ANIMANERA	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	ISOLAMBDA	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	ISOLATUTTO	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	KUTT	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)
	ELEMENTO	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80% (R)

N° Certificato – Revisione : IT346344 – Rev. 01

Del : 26/09/2025



GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia

CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT346344

POLITOP S.r.l.

Via Dante Alighieri n.3 – Meduna di Livenza (TV), Italia

Sito di Produzione:

Via Dante Alighieri n.3 – Meduna di Livenza (TV), Italia

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
TAGLIATO	CANALETTA 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	CANALETTA 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	SAGOMATO 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	SAGOMATO 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	SAGOMATO 15 (Edilizia)	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 100 % (R)
	LASTRA 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	LASTRA 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	LASTRA 15 (Edilizia)	15 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 100 % (R)
	LISTA 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	LISTA 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	ANGOLARE 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	ANGOLARE 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	SCAVATO 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	SCAVATO 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	TASSELLO 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	TASSELLO 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)

N° Certificato – Revisione : IT346344 – Rev. 01

Del : 26/09/2025

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT346344

POLITOP S.r.l.

Via Dante Alighieri n.3 – Meduna di Livenza (TV), Italia

Sito di Produzione:

Via Dante Alighieri n.3 – Meduna di Livenza (TV), Italia

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
STAMPATO	ANGOLARE 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	GUSCIO 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	PROTEZIONE 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	INSERTO 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	IMBALLO 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	ELEMENTO 33 (Proteggere)	33 %	Se: 0% Si: 0%	B	EPS: 100 % (R)
	ANGOLARE 90 (Proteggere)	90 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 90 % (R)
	ANGOLARE 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	GUSCIO 90 (Proteggere)	90 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 90 % (R)
	GUSCIO 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	CONTENITORE 90 (Proteggere)	90 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 90 % (R)
	CONTENITORE 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	INSERTO 90 (Proteggere)	90 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 90 % (R)
	INSERTO 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	PROTEZIONE 90 (Proteggere)	90 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 90 % (R)
	PROTEZIONE 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	IMBALLO 90 (Proteggere)	90 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 90 % (R)
	IMBALLO 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	ELEMENTO 90 (Proteggere)	90 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 90 % (R)
	ELEMENTO 100 (Proteggere)	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)

N° Certificato – Revisione : IT346344 – Rev. 01

Del : 26/09/2025

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia

CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Allegato al Certificato di Conformità N° IT346344

POLITOP S.r.l.

Via Dante Alighieri n.3 – Meduna di Livenza (TV), Italia

Sito di Produzione:

Via Dante Alighieri n.3 – Meduna di Livenza (TV), Italia

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI (descrizione)	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE
			Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)		R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
MACINATO / COMPATTO	MACINATO	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	POLISTIROLO COMPATTATO	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
	POLISTIROLO COMPATTATO MIX	100 %	Se: 0% Si: 0%	A+	EPS: 100 % (R)
ACCOPIATI	AIRWOOD EV	2 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80 % (R)
	AIRWOOD X-EV	2 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80 % (R)
	AIRWOOD EV PLUS	20 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80 % (R) CELEMIT A/A2 N.50: 30% (R)
	AIRWOOD X – EV PLUS	20 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80 % (R) CELEMIT A/A2 N.50: 30% (R)
	TERMALWOOD	2 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80 % (R)
	TERMALWOOD X	1,5 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80 % (R)
	TERMALWOOD PLUS	20 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80 % (R) CELEMIT A/A2 N.50: 30% (R)
	TERMALWOOD X PLUS	20 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80 % (R) CELENT A/A2 N.50: 30% (R)
	TERMALTOP/AC + VELOVETRO	3 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80 % (R)
	TERMALTOP/AC + GUAINA	3 %	Se: 0% Si: 0%	C	EPS: 80 % (R)

N° Certificato – Revisione : IT346344 – Rev. 01

Del : 26/09/2025

Gloria Focetola

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



00031

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia

CERIND-F-006_REMADE Rev.08 del 02/04/2025

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'

1.1. Identificazione del prodotto

Nome chimico:	Polistirene espanso EPS
Nome del Prodotto:	PARTICOLARI IN EPS
No. CAS	9003-53-6 Polistirene
No. EC	Polimero esentato
No. Di Registro di REACH:	Polimero esentato

1.2. Uso della sostanza

Il prodotto è impiegato come isolante/materiale da costruzione in opere edilizie/costruzioni stradali e/o come materiale per l'imballaggio

1.3. Identificazione del produttore

POLITOP SRL
Via Dante Alighieri, 3
31040 Meduna di Livenza (TV)

1.4. Numero di telefono di emergenza

0422-767286 (durante le ore di ufficio)

SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza

In conformità al Regolamento 1272/2008/CE (CPL): il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa.

2.2. Informazioni da indicare sull'etichetta

Pittogrammi di pericolo:	Nessuno
Avvertenze:	Nessuno
Indicazioni di pericolo:	Nessuno

2.3. Altri rischi

L'EPS subito dopo la formatura rilascia residui di pentano: il pentano all'interno del preparato viene rilasciato lentamente in condizioni regolari di stoccaggio e manipolazione

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Il prodotto realizzato con una miscela composta principalmente di polistirene, agente espandente (miscela di n-pentano e isopentano), additivo per miglioramento della conducibilità termica

3.3. Componenti/componenti che contribuiscono ai rischi

Componente	N. CAS	N. CE	N. Registrazione REACH
Miscela di:			
n-pentano	109-66-0	203-692-4	01-2119459286
isopentano	78-78-4	201-142-8	01-2119475602

Componente	Conc. [%]	Classificazione della miscela ai sensi del Regolamento 1272/2008
Miscela di:		Liquido infiammabile: 1, H224; Pericolo in caso di aspirazione: 1, H304; STOT SE 3, H336; Acquatico cronico 2, H411 EUH066
n-pentano	< 2,0 % in peso	
isopentano	< 0,5 % in peso	

SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

- **Inalazione:** nessuno, non sono necessarie particolari misure
- **Contatto con la cute:** nessun rischio preventivabile. In caso di malessere: consultare un medico.
- **Contatto con gli occhi:** nessun rischio preventivabile. In caso di malessere: consultare un medico.
- **Ingestione:** nessun rischio preventivabile. In caso di malessere: consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non è previsto alcun sintomo o effetto ulteriore.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di assistenza medica immediata o di trattamenti speciali

Nessun antidoto specifico. Il trattamento in caso di esposizione dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi e alle condizioni cliniche del paziente.

SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

- **Mezzi di estinzione adatti:** schiuma, acqua nebulizzata. Polveri estinguenti, diossido di carbonio, sabbia o terra possono essere usati per piccoli incendi.
- **Mezzi di estinzione non adatti:** getto d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Combustibile, ma non sosterrà l'espansione dell'incendio dopo la rimozione della fonte di accensione. I prodotti della combustione comprendono monossido di carbonio, diossido di carbonio, idrocarburi alifatici, stirene. Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio. Possono anche essere emessi fumi che possono ridurre la visibilità.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- **Misure particolari di protezione:** indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione al fuoco.
- **Ulteriori informazioni:** mantenere freschi i prodotti adiacenti spruzzando acqua. I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali.

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Non sono richieste istruzioni speciali

6.2. Precauzioni ambientali

Non sono richieste istruzioni speciali

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- **Metodi e materiali per il contenimento:** Nessuno/a.
- **Metodi e materiali per la pulizia:** Raccogliere il materiale e smaltire ai sensi delle normative vigenti.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Non applicabile.

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Mantenere una adeguata distanza da possibili fonti di innesco e fiamme libere.

Non fumare, evitare scintille

Non respirare fumi o vapori che provengono da prodotti riscaldati

Usare sistemi di ventilazione nell'area di taglio a filo caldo

Temperatura di movimentazione: ambiente

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere lontano dalle fonti di calore, fiamme, scintille e da solventi organici (vedere anche sezione 10).

Evitare la luce diretta del sole.

Temperatura di stoccaggio: inferiore a 75°C. Trasferimento di prodotto: vedere manipolazione.

7.3. Destinazioni d'uso specifiche

Non applicabile.

SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Nessun valore limite di esposizione stabilito.

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

- Protezione delle vie respiratorie: non respirare fumi o vapori che provengono da prodotti riscaldati. Usare sistemi di captazione nell'area di taglio a filo caldo
- Protezione delle mani: utilizzare i guanti per proteggersi da lesioni causate meccanicamente. La scelta dei guanti dipende dall'operazione effettuata.
- Protezione occhi: nessuna misura specifica. Per operazioni di fabbricazione di raccomanda di utilizzare occhiali di sicurezza con protezioni laterali.
- Protezione del corpo: Abbigliamento da lavoro standard. Scarpe o stivali di sicurezza

Misure generali di protezione ed igiene:

Evitare l'inalazione di polveri/nebbie/vapori. Non sono necessarie particolari misure. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego.

SEZIONE 9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

- aspetto: solido; schiuma rigida con struttura cellulare chiusa
- odore: nessuno
- soglia olfattiva: dati non disponibili
- valore del pH: neutro
- punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: nessuno
- punto di infiammabilità: 370°C (basato su pentano non residuo)
- tasso di evaporazione: non applicabile
- infiammabilità: Euroclasse E
- limite di esplosione – massimo: 7,8% (v/v) (basato sul pentano residuo)
- limite di esplosione – minimo: 1,3% (v/v) (basato sul pentano residuo)
- pressione di vapore: non rilevante
- densità di vapore: N/A
- densità relativa: circa 8-60 kg/mc a 20°C
- solubilità: solubile in solventi aromatici e alogenati e chetoni
- coefficiente di ripartizione $\log K_{o/w}$: N/A
- viscosità: N/A
- proprietà ossidanti: N/A

9.2. Altre informazioni

- temperatura di autoaccensione: 450°C
- punto di fusione: 85-100°C (punto di rammollimento)

SEZIONE 10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1. Reattività

Il prodotto è stabile e non reattivo in condizioni normali di uso, movimentazione e immagazzinamento. Condizioni da evitare: calore superiore a 100°C, contatto con fiamme e scintille, contatto diretto con cavi elettrici.

10.2. Stabilità chimica

Termicamente stabile alla temperatura di utilizzo tipica. Si decompone al di sopra dei 200 °C.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conosciuta.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dai raggi solari.

10.5. Materiali incompatibili

Evitare contatto con solventi aromatici, alogenati e chetoni.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Normalmente non si decompone.

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Le informazioni fornite si basano sulla conoscenza dei costituenti e la tossicologia di sostanze simili.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

- Tossicità acuta: il prodotto, in base ai dati disponibili, non evidenzia effetti nocivi.
- Corrosione/irritazione cutanea: il prodotto, in base ai dati disponibili, non evidenzia effetti nocivi.
- Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle: il prodotto, in base ai dati disponibili, non evidenzia effetti nocivi.
- Mutagenicità sulle cellule germinali: il prodotto, in base ai dati disponibili, non evidenzia effetti nocivi.
- Cancerogenicità: il prodotto, in base ai dati disponibili, non evidenzia effetti nocivi.
- Tossicità riproduttiva: il prodotto, in base ai dati disponibili, non evidenzia effetti nocivi.
- Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta): il prodotto, in base ai dati disponibili, non evidenzia effetti nocivi.
- Altre indicazioni sulla tossicità: il prodotto, in base ai dati disponibili, non evidenzia effetti nocivi.

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Questa valutazione della pericolosità ambientale si basa su informazioni disponibili relativamente a prodotti simili. Studi recenti su organismi acquatici hanno dimostrato che l'EPS, non è classificabile come sostanza pericolosa per l'ambiente.

12.1. Tossicità

Nessun effetto tossico riscontrato nell'intervallo di solubilità.

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto, data la sua specifica stabilità, è difficilmente biodegradabile. Il prodotto non è stato testato; l'informazione deriva dalla struttura della sostanza. Il prodotto è difficilmente solubile in acqua e pertanto può essere eliminato dall'acqua mediante separazione meccanica in impianti di depurazione idonei.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Si prevede che il polistirene contenuto nel prodotto non presenti un potenziale di bioaccumulo.

12.4. Mobilità nel suolo

Nell'ambiente terrestre, il materiale permane al suolo. Galleggiamento sull'acqua.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun componente del prodotto soddisfa i criteri PBT e/o vPvB.

12.6. Altri effetti nocivi

Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono.

12.7 Indicazioni supplementari

Ulteriori informazioni di ecotossicità: in base alle attuali conoscenze non sono da attendersi effetti ecologici negativi. Nessun effetto tossico a concentrazioni prossimi alla solubilità in acqua.

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

I rifiuti risultanti dal prodotto vanno prima di tutto riciclati. I rifiuti non riciclabili saranno smaltiti (mediante processi biologici, fisici o chimici, event. consegnati a discariche).

Saranno consegnati alle discariche solo i rifiuti che non si possono smaltire in altro modo, per motivi tecnologici, ecologici o economici.

Il riciclaggio e l'eliminazione dei rifiuti si svolgerà solo presso impianti appositi che soddisfano i requisiti competenti ai sensi delle norme di legge.

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1. Numero ONU

Non regolamentato come merce pericolosa

14.2. Nome di spedizione appropriato ONU

Non regolamentato come merce pericolosa

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non regolamentato come merce pericolosa

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile

14.5. Rischi ambientali

Il prodotto non è pericoloso dal punto di vista ambientale.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno/a.

14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Non applicabile.

14.8 Informazioni supplementari

Nessuna.

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza

- REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
- REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non richiesta.

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

16.1. Elenco punti della scheda di dati di sicurezza il cui contenuto è stato modificato

I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza sono conformi al nostro stato di conoscenza attuale e alla legislazione nazionale e dell'UE. Le condizioni di lavoro dell'utente non concernono la nostra conoscenza o il nostro controllo. L'utente è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge necessarie. I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza dei nostri prodotti e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.

16.2. Elenco delle espressioni idonee indicate nelle sezioni 2-15 e (se pertinente) il contenuto completo delle espressioni non indicate nella loro completezza nelle sezioni 2 – 15

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
DNEL Livello derivato senza effetto.
PNEL Concentrazione prevedibile priva di effetti (Predicted No Effect Concentration).
NOEC Concentrazione senza effetti osservati.
vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile.
PBT Persistente, bioaccumulabile e tossico.
LD50 Dose letale 50%.
LC50 Concentrazione letale 50%.
EC50 Concentrazione efficace 50%.

Meduna di Livenza, il 18/02/2026

POLITOP SRL
Stefano Panontin

